

KRONE Plâtre à modeler

KRONE Modellgips

Plâtre selon DIN 1168

KRONE Plâtre à modeler

fait à partir de gypse de haute qualité, caractérisé par son degré de mouture fine et sa teneur élevée en blanc.

KRONE Plâtre à modeler

convient parfaitement aux travaux créatifs comme modeler, structurer, ou couler des formes et des figurines.

KRONE Plâtre à modeler

est un produit sans additifs dangereux, non-toxique, non-acide et écologiquement neutre.

KRONE Plâtre à modeler

peut être peint après durcissement.



KRONE Plâtre à modeler

KRONE Modellgips

Plâtre selon DIN 1168

- Emploi:**
- Verser KRONE Plâtre à modeler dans l'eau et après environ 2 minutes de trempage remuer d'une façon forte et intensive.
 - Pour modeler verser 10 kg KRONE Plâtre à modeler doucement dans environ 5-6 l de l'eau propre.
 - Pour couler verser 10 kg KRONE Plâtre à modeler doucement dans environ 7 l de l'eau propre.
 - Pour les quantités plus petites ou plus grandes utiliser respectivement moins ou plus d'eau.
- Autres instructions:**
- N'utiliser que des outils inoxydables lors de l'emploi.
 - Nettoyer les outils immédiatement à l'eau après usage.
 - Température de l'emploi au dessus de +5°C
 - Durée de stockage environ 6 mois, bien fermer de sacs entamés, au sec et à l'abri du gel.
- Données techniques:**
- Refus de criblage: < 3,5 % sur 0,09 mm
 - Teneur en blanc: > 77% Lange Colorimètre Micro Color II
 - Durée de l'emploi: environ 15 minutes
- Ce n'est qu'une sélection des valeurs déterminées dans notre laboratoire. Si vous nous indiquez le propos du matériel, nous sommes prêts à vous conseiller et vous indiquerons d'autres valeurs sur demande.
- Garantie:**
- Ces informations servent de recommandation. En raison de la multiplicité des méthodes d'emploi et de travail, elles sont sans engagement, ne justifient aucune relation juridique contractuelle et l'utilisateur lui-même est tenu de vérifier la qualité de nos produits en vue de leur aptitude selon VOB. Nos termes de livraison et paiement sont en vigueur.
- Conditionnement:**
- | | | |
|--------|------------------------------|----------------|
| 1,5 kg | Pack avec 4 poches en papier | 825 kg/Palette |
| 5 kg | Pack avec 4 Poches en papier | 800 kg/Palette |
| 25 kg | Sac en papier | 875 kg/Palette |