

PREGAN[®] 235 SPRAY

Déboucheur d'écrans très efficace en aérosol sans CFC

PREGAN 235 SPRAY dissout les encres sérigraphiques séchées à base de solvants après les pauses de travail ou lorsque des parties d'écran commencent à se boucher à l'impression. Sa composition a été spécialement étudiée pour satisfaire aux exigences de la sérigraphie, c'est à dire il n'attaque pratiquement pas les émulsions malgré son excellent pouvoir de dissolution. L'application simple en aérosol évite des opérations de nettoyage prolongées et onéreuses.

APPLICATION

Vaporiser PREGAN 235 SPRAY sur le côté racle de l'écran à une distance d'env. 20 - 30 cm et laisser agir un moment. Après 2 à 3 essais d'impression, les mailles du tissu sont de nouveau ouvertes.

Observation: PREGAN 235 dissout toutes les encres courantes de sérigraphie à base de solvants organiques, toutefois il peut dans des cas exceptionnels être plus avantageux d'appliquer un mélange spécifique de solvants. C'est pourquoi vous devriez tester avec un échantillon gratuit si PREGAN 235 SPRAY est approprié pour votre application particulière.

COULEUR

Incolore

DANGERS / PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Veillez observer les indications de la fiche de sécurité.

STOCKAGE

2 ans (à 20-25°C dans le conditionnement d'origine)