

FICHE TECHNIQUE

REVISION NUMERO		DATEE DU	28/09/09
REFERENCE	1000R		
NOM ARTICLE	ADHESIF TRANSFERT HAUTES PERFORMANCES		

DOMAINES D'APPLICATION

Ce ruban est spécialement désigné pour des applications difficiles sur des matériaux lourds et des surfaces irrégulières ou structurées. Sa viscoélasticité et sa forte épaisseur lui procurent de très bonnes propriétés d'absorption et d'étanchéité. Il est parfait pour l'assemblage d'une grande variété de matériaux tels que les plastiques haute énergie, les métaux, le verre...etc.

Sa cohésion augmente fortement dans le temps, pour atteindre des valeurs très élevées, et sa transparence résiste à toutes les agressions environnementales. La stabilité de sa résine acrylique assure une excellente résistance aux influences atmosphériques telles que par exemple l'humidité ou les rayons U.V., ainsi qu'aux effets du vieillissement.

Assemblages de faces-avant et décors. Montages «lourds» et permanents d'écrans, platines, enseignes lumineuses, profilés, emblèmes...

CARACTERISTIQUES

FACTEURS	RESULTATS
Masse adhésive	Poly-acryate haute performance
Type de protecteur	Film HDPE bleu 125 μ siliconé double face
Support et couleur du ruban	Transparent
Epaisseur du ruban	1 mm
Pouvoir Adhésif sur acier AFERA 4001	40N/25mm
Tenue aux U.V	Très bonne
COHESION AFERA 4012à 20°C	45N/625mm ²
Tenue en température	-40 à + 120°C en continu et 150°C en pointe

RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température comprise entre +10°C et +30°C.

Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 12 mois.

Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussières, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant. Eviter de toucher les surfaces adhésives. Exercer une pression suffisante sur toute la surface de façon à assurer un bon accrochage de l'adhésif.

RUBANS DE NORMANDIE: ZAE de la TUILERIE, 1 bis rue du valengelier, 77500 CHELLES

Tel : 01 60 93 00 20 fax : 01 60 20 96 12

Email : ventes@rubanor.com